

Auto-Switch LED-Stirnleuchte mit Ladeständer

Auto Switch LED Headlight with charging stand



Benutzerfreundliche, leistungsstarke, fokussierbare Stirnleuchte mit einer Hochleistungs-LED und „Auto-Switch-Funktion“ mit Ladeständer. Mit dem am Kopfband integrierten Li-Ion-Akku ist dieses leichte, komfortable Modell für mobile Anwendungen besonders geeignet.

High performance, focusable headlight with powerful LED light and user-friendly “auto switch function” with charging stand. Wireless, light weight, comfortable headlight with modern Li-Ion rechargeable battery pack at the headband. Best application for mobile use.

Unsere kabellose Stirnleuchte zeichnet sich durch ihre **hohe Lichtleistung**, ihre gute **Lichtausbeute** und eine **benutzerfreundliche, bequeme Handhabung** aus. In Verbindung mit der Ladestation schaltet sich die Stirnleuchte **automatisch ein** (bei Entnahme der Stirnleuchte) und **aus** (beim Ladezustand), dabei wird die Li-Ion-Batterie selbständig geladen. Hoher Energieeffizienz sowie durch die moderne Li-Ion-Technologie sind **geringe Betriebskosten** garantiert. Durch die optimale Anordnung der Kugelgelenke kann sich der Anwender die Leuchte problemlos auf seine individuellen Bedürfnisse einstellen. Das Ladegerät kann mit Steckeradaptern Typ EU, UK und USA geliefert werden.



Our wireless LED-headlight provides a **high light emission**, **long lasting operation** as well as a simple **user-friendly and comfortable handling**. LED headlight combined with our charging stand **switches automatically on** (by removal of the headlight) and **off** (by state of charge). It charges by itself in case of need the Li-Ion rechargeable battery. LED-headlight offers **the best cost and benefit** because of the typical long life and power efficiency by solid-state lamps and the modern Lithium-Ion

technology. The ball joints make it possible to adjust the light exactly into any focused position for optimal views. The charger is available with connector type EU, UK and USA.

Technische Daten:

Artikel-Nr.	Beschreibung
08-790A-W	Weißer Stirnleuchte mit Auto-Switch-Funktion mit Ladegerät, ohne Kopfbügel
08-790A-S	Schwarze Stirnleuchte mit Auto-Switch-Funktion mit Ladegerät, ohne Kopfbügel
08-795A-W	Weißer Stirnleuchte mit Auto-Switch-Funktion, Ladegerät, ohne Ladeständer, Kopfbügel
08-795A-S	Schwarze Stirnleuchte mit Auto-Switch-Funktion, Ladegerät, ohne Ladeständer, Kopfbügel
08-795AL-W	Weißer Stirnleuchte mit Auto-Switch-Funktion mit Ladegerät und Ladeständer, mit Kopfbügel
08-795AL-S	Schwarze Stirnleuchte mit Auto-Switch-Funktion mit Ladegerät und Ladeständer, mit Kopfbügel

10-10795 Ladegerät Li-Ion inkl. Adapter EU oder UK oder US Ersatzpolster
 10-10796 Ladeständer

Gesamtgewicht: 350 g (mit Akkupack am Stirnband)
 Klassifikation: Klasse I gemäß Anhang IX, RL 93/42 EWG
 Klassifikation: 1 M gemäß EN 60825-1
 Stromversorgung: Li-Ion Akku, 700 mA
 Ladezeit: ca. 4 h bei vollständiger Entleerung
 Betriebsdauer: ca. 3,5 h
 Arbeitsabstand: 20...60 cm
 Leuchtfeld-Ø: 8...115 mm

Arbeitsabstand	20 cm	30 cm	60 cm
Leuchtfeld-Ø	8 - 35 mm	9 - 55 mm	18 - 115 mm

Farbtemperatur: ca. 6.000 Kelvin
 Leistung: 3 Watt

Technical data:

Item code	Description
08-790A-W	White auto switch headlight, incl. charger, without headband top
08-790A-S	Black auto switch headlight, incl. charger, without headband top
08-795A-W	White auto switch headlight, incl. charger, without charging stand, with headband top
08-795A-S	Black auto switch headlight, incl. charger, without charging stand, with headband top
08-795AL-W	White auto switch headlight, incl. charger and charging stand, with headband top
08-795AL-S	Black auto switch headlight, incl. charger and charging stand, with headband top

10-10795 Charger Li-Ion incl. plug EU or UK or US Bolster
 10-10796 Charging stand

Total weight: 350 g (with Power pack on headband)
 Classification: Class I (according to annex IX of directive 93/42/EEC)
 Classification: 1 M according EN 60825-1
 Power supply: Li-Ion Power pack, 700 mA
 Charging period: approx. 4 h at fully discharge
 Operation time: approx. 3.5 h
 Working distance: 20...60 cm
 Spot size range: 8...115 mm

working distance	20 cm	30 cm	60 cm
spot-Ø	8 - 35 mm	9 - 55 mm	18 - 115 mm

Colour temperature: approx. 6.000 Kelvin
 Power: 3 Watt